

FICHA TÉCNICA

ADOQUÍN CUADRADO 20X20X8



SUCMEX
<http://sucmex.mx/>

El Adoquín cuadrado 20x20x8 es una pieza maciza de forma prismática y caras lisas, producida de manera mecanizada en moldes a base de vibro compactación, garantizando uniformidad en la apariencia de las piezas y resistencia a la compresión



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida nominal (AxBxC)	20x20x8 cm
Piezas por m ²	25 pzas/m ²
Peso promedio por pieza (N° informe 430/2024 peso masa recibida) este peso puede tener una variación de +/-3% por condiciones de humedad	6.30 kg
Resistencia promedio a compresión de la pieza	Tipo "A" 300 kg/cm ² Tipo "B" 400 kg/cm ² Tipo "C" 450 kg/cm ² Tipo "D" 560 kg/cm ²
Peso por m ²	157.5 kg/m ²
Absorción media	Tipo "A" < 8 % Tipo "B" < 7 % Tipo "C" < 7 % Tipo "D" < 5 %

TOLERANCIAS DIMENSIONALES A = ± 3 mm; B = ± 2 mm; C = ± 2mm

GARANTÍA

Basado en la norma
NMX-C-314-ONNCCE 2014
"Industria de la construcción-mampostería-
adoquines para uso en pavimentos
especificaciones y métodos de ensayo"

USOS

- El adopasto es recomendable usar para tráfico ligero de automóviles como estacionamientos, en decoración de jardines y explanadas.

VENTAJAS

- Flexibilidad ante cargas.
- Permite reinstalaciones, cambios y reparaciones.
- Rapidez y limpieza en colocación.
- Inmediato uso después de colocado.

AV. INSURGENTES SUR 2047, SAN ÁNGEL, ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01000, CDMX
Tel: 55-6140-9871 y 55-5018-0422

