

FICHA TÉCNICA

BLOCK LISO MACIZO 20X20X40



SUCMEX
<http://sucmex.mx/>

Es una pieza maciza de concreto, forma prismática y caras lisas, producida de manera industrializada a base de vibrocompactación, manteniendo una uniformidad en la apariencia de las piezas y una mínima contracción por secado.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida nominal (AxBxC)	20x20x40 cm
Peso promedio por pieza este peso puede tener una variación de +/-3% por condiciones de humedad	30.8 kg
Resistencia promedio a compresión de la pieza (fp)	$\geq 150 \text{ kg/cm}^2$
Área Neta promedio	100%
Absorción inicial máxima (*)	$\leq 7.5 \text{ g/(cm}^2 \times \text{min}^{1/2})$
Absorción máxima Total en 24 h	< 12 %
Contracción por secado	< 0.065 %
TOLERANCIAS DIMENSIONALES A = $\pm 2 \text{ mm}$; B = $\pm 3 \text{ mm}$; C = $\pm 2 \text{ mm}$ (*) Para muros interiores o con recubrimiento	

GARANTÍA

Basado en la norma
NMX-C-404-ONNCCE 2012
"Block, tabique, tabicón o
ladrillo para uso estructural"

USOS

- Viviendas para condominio vertical de 3 o más niveles de altura por su resistencia promedio (fp) mayor a 150 kg/cm^2 .
- Edificios estructurados de concreto o acero para zonas de seguridad, cubos de escalera y pasillos por su resistencia al fuego y para condiciones de estabilidad estructural o por flotación.

AV. INSURGENTES SUR 2047, SAN ÁNGEL, ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01000, CDMX
Tel: 55-6140-9871 y 55-5018-0422

