

FICHA TÉCNICA



SUCMEX
<http://sucmex.mx/>

BLOCK HUECO RÚSTICO CARA DE PIEDRA 15X20X40

Es una pieza de 2 huecos de forma prismática con una cara lisa y una rustica en un 65% de solidez, producida de manera industrializada a base de vibrocompactación, y tronchado mecanizado para dar la apariencia rustica de las piezas y una mínima contracción por secado



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida nominal (AxBxC)	15x20x40 cm
Peso promedio por pieza de prueba a compresión (N° informe 462/2023) este peso puede tener una variación de +/-3% por condiciones de humedad	14.30 kg
Resistencia promedio a compresión de la pieza (fp)	$\geq 90 \text{ kg/cm}^2$
Área Neta promedio	65%
Absorción inicial máxima (*)	$\leq 7.5 \text{ g/(cm}^2 \times \text{min}^{1/2})$
Absorción máxima Total en 24 h	< 12 %
Contracción por secado	< 0.065 %
TOLERANCIAS DIMENSIONALES A = $\pm 2 \text{ mm}$; B = $\pm 3 \text{ mm}$; C = $\pm 2 \text{ mm}$ (*) Para muros interiores o con recubrimiento	

GARANTÍA

Basado en la norma
NMX-C-404-ONNCCE 2012
"Block, tabique, tabicón o
ladrillo para uso estructural"

USOS

- Viviendas para condominio vertical u horizontal (muros reforzados interiormente, muros perimetrales y bardas de colindancia).
- Edificios estructurados de concreto o de acero.
- Block divisorio confinado o en cubos de escaleras por su resistencia al fuego

AV. INSURGENTES SUR 2047, SAN ÁNGEL, ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01000, CDMX
Tel: 55-6140-9871 y 55-5018-0422

