

FICHA TÉCNICA

BLOCK HUECO RÚSTICO CARA DE PIEDRA 20X20X40



Es una pieza de 2 huecos de forma prismática con una cara lisa y una rustica en un 50% de solidez, producida de manera industrializada a base de vibrocompactación, y tronchado mecanizado para dar la apariencia rustica de las piezas y una mínima contracción por secado.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida nominal (AxBxC)	20x20x40 cm
Peso promedio por pieza de prueba a compresión (N° informe 316/2023) este peso puede tener una variación de +/-3% por condiciones de humedad	17.54 kg
Resistencia promedio a compresión de la pieza (fp)	≥ 90 kg/cm ²
Área Neta promedio	50%
Absorción inicial máxima (*)	≤ 7.5 g/(cm ² x min ^{1/2})
Absorción máxima Total en 24 h	< 12 %
Contracción por secado	< 0.065 %
TOLERANCIAS DIMENSIONALES A = ± 2 mm; B = ± 3 mm; C = ± 2mm (*) Para muros interiores o con recubrimiento	

GARANTÍA

Basado en la norma
NMX-C-404-ONNCCE 2012
"Block, tabique, tabicón o
ladrillo para uso estructural"

USOS

- Viviendas para condominio vertical u horizontal (muros reforzados interiormente, muros perimetrales y bardas de colindancia).
- Edificios estructurados de concreto o de acero.
- Block divisorio confinado o en cubos de escaleras por su resistencia al fuego

AV. INSURGENTES SUR 2047, SAN ÁNGEL, ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01000, CDMX
Tel: 55-6140-9871 y 55-5018-0422

