

FICHA TÉCNICA

BLOCK MULTIPERFORADO 12X20X40 8C



SUCMEX
<http://sucmex.mx/>

Nuestro block multiperforado BH8 12x20x40 es una pieza de 8 huecos de forma prismática y caras lisas con un 70% de solidez, producida de manera industrializada a base de vibrocompactación, manteniendo una uniformidad en la apariencia de las piezas y una mínima contracción por secado



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida nominal (AxBxC)	12x20x40 cm
Peso promedio por pieza de prueba a compresión <i>(N° informe 939/2024 peso masa recibida)</i> <i>este peso puede tener una variación de +/-3% por condiciones de humedad</i>	13.63 kg
Resistencia promedio a compresión de la pieza (fp)	≥150kg/cm²
Área Neta promedio	70%
Absorción inicial máxima (*)	≤ 7.5 g/(cm² x min¹/²)
Absorción máxima Total en 24 h	< 12 %
Contracción por secado	< 0.065 %
TOLERANCIAS DIMENSIONALES A = ± 2 mm; B = ± 3 mm; C= ± 2mm (*) Para muros interiores o con recubrimiento	

GARANTÍA

Basado en la norma
NMX-C-404-ONNCCE 2012
"Block, tabique, tabicón o
ladrillo para uso estructural"

USOS

- Construcción de viviendas para condominio vertical de 3 o mas niveles de altura.
- Ideal para zonas de seguridad o cubos de escalera y pasillos debido al tiempo de resistencia al fuego .

AV. INSURGENTES SUR 2047, SAN ÁNGEL, ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01000, CDMX
Tel: 55-6140-9871 y 55-5018-0422

